



B-04-220

FICHA TECNICA 4 KVA BIFASICO

| | |
|--|-----------------------------|
| | SIN NEUTRO |
| Modelo | B-04-220 |
| Tipo de corriente | C.A. Senoidal |
| Numero de fases | 2 |
| Tipo de transformador | Autotransformador |
| Tension de entrada | 170-240 vca |
| Tension de salida | 220 vca |
| Corriente de entrada | 23.52 amperes |
| Corriente de salida | 18.18 amperes |
| Regulacion de tension en la salida | + - 2 % |
| Frecuencia de operación | 60 Hz. |
| Tiempo de correccion | 22 volts por seg |
| Tiempo de respuesta | 2 ciclos |
| Distorcion armonica | 0 |
| Capacidad de servicio | 100% |
| Temperatura de funcionamiento | Ambiente de 0 a 40 ° C |
| Eficiencia de regulacion a plena carga | 98% |
| Capacidad de sobrecarga | 500 % durante 10 seg aprox. |
| Terminales de conexión | Birlos de laton |
| Enfriamiento | Tipo A O |
| Tipo de aceite | Dielectrico |
| Peso aprox. | 55 Kgs. |
| Alto aprox. | 55 cm. |
| Largo aprox. | 63 cm. |
| Ancho aprox. | 35 cm. |
